

FVW3030-0600

VIDEO-2-DRAHT

AUSSENSTATIONSADAPTER

VIDEO
2
DRAHT

Der FVW3030-0600 ist ein Adapter zur Ankopplung von Video-Außenstationen in 6-Draht:BUS-Technik an das Video-2-Draht:BUS Versorgungsgerät NVV1000-0400.

Artikel-Nr.

Video-2-Draht
Außenstationsadapter[FVW3030-0600](#)

FVW3030-0600

PRODUKTMERKMALE

- > Video-2-Draht:BUS-Versorgung aus dem NVV1000
- > Anwendbar für TCS Außenstationen der Serien AVD/AVE, AVU, AMI (außer AMI10105-0710/-0757) und KTU
- > Anwendbar für TCS Audio-Außenstationen in Kombination mit ausgewählten Videokameras von TCS
- > Frequenz-Modulation des Videosignals auf den Video-2-Draht:BUS
- > Polungsfreiheit av und bv
- > kompatibel mit dem TCS:BUS-Protokoll
- > geprüft nach DIN EN 50486
- > Gehäuseform: Einbaugehäuse Kunststoff ABS, blau

TECHNISCHE DATEN

- > Versorgungsspannung (Video-2-Draht:BUS):
32 V DC +2 V / -6 V aus dem NVV1000-0400
- > Stromaufnahme (Video-2-Draht:BUS):
I(av) in Ruhe = 2,4 mA, I(Pv) in Ruhe = 10,3 mA
- > 6-Draht-Ausgang: I (P out) max. 400 mA
- > Schutzart: IP 20
- > Gewicht: 30 g
- > Reiheneinbaugehäuse HxBxT mm: 52 x 52 x 23
- > zulässige Umgebungstemperatur: -25 bis +55 °C



<http://www.tcsag.de/produkte>

ANLAGENBEISPIELE AM NVV1000

	Anzahl V2D-Innenstationen	
	IVW5211	IVH4222
mit Video-Außenstation (inkl. FVW3030)		
mit AVD/AVE	24	24
mit AVU (2-spaltig)	12	24
mit Audio-Außenstation und separater Kamera (inkl. FVW3030)		
mit ASI11000-00xx + FVK32xx-0	24	24
mit ASI11000-00xx + FVK22xx-0	24	24

Im aktiven Sprechweg sind maximal 5 Videoverteiler 2-fach (FVY2200-0600) zulässig.

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de