

ZYLINDER-KAMERA

VIDEOKAMERA

AUFPUTZ

TCS:
BUS

Color-Kameras

Zur Wand- oder Deckenmontage

Weitwinkel, Standard, Tele oder Supertele

Zum besseren Erfassen kann sie um 360 Grad geschwenkt und 90 Grad geneigt werden

Aluminium beige lackiert

	Artikel-Nr.
Zylinderkamera, Weitwinkel	FVK3210-0
Zylinderkamera, Standard	FVK3220-0
Zylinderkamera, Tele	FVK3230-0
Zylinderkamera, Supertele	FVK3240-0

ZYLINDER-KAMERA

KAMERAEIGENSCHAFTEN

FVK3210-0

- > Farbkamera mit 0,8 cm (1/3 Zoll) SONY CCD
- > diagonaler Erfassungswinkel: 110 Grad
- > Auflösung: 500 TVL
- > Brennweite: f = 2,9 mm Weitwinkel
- > Lichtempfindlichkeit: 0,25 lux bei F 1.4

FVK3220-0

- > Farbkamera mit 0,8 cm (1/3 Zoll) SONY CCD
- > diagonaler Erfassungswinkel: 80 Grad
- > Auflösung: 500 TVL
- > Brennweite: f = 4,3 mm Standard
- > Lichtempfindlichkeit: 0,25 lux bei F 1.4

FVK3230-0

- > Farbkamera mit 0,8 cm (1/3 Zoll) SONY CCD
- > diagonaler Erfassungswinkel: 45 Grad
- > Auflösung: 500 TVL
- > Brennweite: f = 8,0 mm Tele
- > Lichtempfindlichkeit: 0,25 lux bei F 1.4

FVK3240-0

- > Farbkamera mit 0,8 cm (1/3 Zoll) SONY CCD
- > diagonaler Erfassungswinkel: 25 Grad
- > Auflösung: 500 TVL
- > Brennweite: f = 16 mm Supertele
- > Lichtempfindlichkeit: 0,25 lux bei F 1.4

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- > Material/Farbe: Aluminium, beige lackiert
- > Montageform: Aufputzmontage
- > Schwenk-/Neigebereich: mechanisch verstellbar
- > Anschluss über Videozweidrahtsender FVW2000
- > Auto Backlight Compensation (BLC)

TECHNISCHE DATEN


- > Schutzart: IP68
- > Eingangsstrom: max. 100 mA
- > Versorgungsspannung: 12 V DC
- > Durchmesser Kamera: 21 mm (30 mit Schutzdach)
- > Länge Kamera: 77 mm (85 mit Schutzdach)
- > zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C
- > UV-Beständigkeit: uneingeschränkt

LIEFERUMFANG

- > Videozweidrahtsender: FVW2000-0600

 <http://www.tcsag.de/produkte>

VERMESSUNG (IN MM)



Kamera \varnothing 21 x 77
Kamera mit Schutzdach \varnothing 30 x 85

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de